

ENDURO MATIC SAE 10W-30

ENDURO MATIC SAE 10W-30 is a high quality automatic four stroke motor oils equipped with moly additives designed to reduce friction under high temperature and speed.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 has low viscosity to ease oil circulation and provide better fuel economy.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 is highly recommended to lubricate four stroke motorcycle engine with dry clutch system.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 là dầu cho động cơ bốn thì tự động chất lượng cao cùng với hệ phụ gia Moly được thiết kế để giảm ma sát ở điều kiện nhiệt độ và tốc độ cao.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 có độ nhớt thấp giúp dầu tuần hoàn dễ dàng và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 được đánh giá cao cho bôi trơn động cơ xe máy bốn thì có hệ thống ly hợp khô.

Các chỉ tiêu	Phương Pháp	ENDURO MATIC SAE 10W-30
Độ nhớt SAE		10W-30
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C, kg/l	ASTM D – 4052	0.8529
Độ nhớt động học ở:		
40 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	71.30
100 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	11.68
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D - 2270	159
Màu ASTM	Cảm quan	Xanh đậm
Điểm chớp cháy, ⁰ C	ASTM D - 92	228
Điểm rót chảy, ⁰ C	ASTM D - 5950	-33
Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g	ASTM D – 2896	6.7

PERFORMANCE LEVELS

ENDURO MATIC SAE 10W-30 has performance level JASO MB (approval), Japanese standard for four stroke matic motorcycle engine oil. On top of that, this oil also meets API SL.

SUPERIOTIES

- Contains moly additives in order to reduce friction at high temperature and speed.
- Has SAE 10W-30 viscosity that is suitable for the latest generation of motor engine; quickly start under cold condition, better cooling effect and fuel efficiency.
- Provides excellent protection for engine which operate under high speed condition.
- Keeps engine clean.
- Protects engine from corrosion and excessive wear.

APPLICATION

ENDURO MATIC SAE 10W-30 is highly recommended for matic four stroke motor engines such as Yamaha, Honda, Suzuki, Kanzen and others..

MỨC CHẤT LƯỢNG

ENDURO MATIC SAE 10W-30 có cấp chất lượng JASO MB (được chấp thuận), tiêu chuẩn Nhật bản cho dầu bôi trơn động cơ xe máy matic bốn thì. Hơn nữa nó cũng đáp ứng API SL.

ƯU ĐIỂM

- Có chứa các phụ gia Moly để giảm ma sát ở nhiệt độ và tốc độ cao.
- Có độ nhớt SAE 10W-30 phù hợp cho thể hệ động cơ mới nhất; khởi động dễ dàng dưới điều kiện lạnh, hiệu quả làm mát tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu.
- Cung cấp bảo vệ tuyệt vời cho động cơ với điều kiện hoạt động tốc độ cao.
- Giữ động cơ sạch sẽ
- Bảo vệ động cơ khỏi ăn mòn và mài mòn quá mức.

ỨNG DỤNG

ENDURO MATIC SAE 10W-30 được khuyến nghị đặc biệt cho động cơ xe máy bốn thì matic như Yamaha, Honda, Suzuki, Kanzen..