

MESRANIA 2T OB SAE 30

MESRANIA 2T OB SAE 30 is designed for two stroke gasoline engines with air cooling system, formulated with high quality base oil and specific additives.

MESRANIA 2T OB SAE 30 thiết kế cho động cơ xăng hai thì với hệ thống làm mát bằng không khí, được tạo thành bởi dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia đặc biệt.

Các chỉ tiêu	Phương Pháp	MESRANIA 2T OB SAE 30
Độ nhớt SAE		30
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C, kg/l	ASTM D – 4052	0.8820
Độ nhớt động học ở:		
40 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	74.01
100 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	9.66
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D - 2270	109
Màu ASTM	ASTM D -1500	2.0
Điểm chớp cháy, ⁰ C	ASTM D - 92	171
Điểm rót chảy, ⁰ C	ASTM D - 5950	-15
Tro sulfat, %KL	ASTM D – 874	0.05
Trị số kiềm tổng, mgKOH/g	ASTM D – 2896	0.63

PERFORMANCE LEVELS

MESRANIA 2T OB SAE 30 complies with JASO FB (Approval) and ISO-L-EGB

MỨC CHẤT LƯỢNG

MESRANIA 2T OB SAE 30 tuân theo tiêu chuẩn JASO FB và ISO –L-EGB

APPLICATION

MESRANIA 2T OB SAE 30 is designed for such application where oil and fuel (gasoline) are mixed with manufacture's recommended ratio. It is also suitable for lubrication of Japanese two stroke gasoine engine oil with a side oil injection and air cooled system; as well as three wheel motor (bajaj, bemo), lawn mover, chainsaw, two stroke generator, etc.

ỨNG DỤNG

MESRANIA OB SAE 30 được thiết kế cho những ứng dụng mà khi dầu và nhiên liệu (xăng) được trộn cùng với nhau theo tỷ lệ khuyến cáo của nhà sản xuất. Nó cũng thích hợp để bôi trơn các động cơ xăng hai thì Nhật Bản với hệ thống phun dầu và hệ thống làm mát bằng khí; cũng như các động cơ xe ba bánh, máy cưa, máy cắt cỏ, máy phát điện hai thì,...