

RORED EPA

RORED EPA Series are high performance gear lubricating oil which formulated from high quality base oil with selected Extreme Pressure additive.

Dòng RORED EPA là dầu bánh răng hiệu suất cao được pha chế từ dầu gốc cao cấp và hệ phụ gia cực áp.

Các chỉ tiêu	Phương Pháp	RORED EPA 90	RORED EPA 140	RORED EPA 75W-90	RORED EPA 80W-90	RORED EPA 85W-90
Cấp độ nhớt SAE		90	140	75W-90	80W-90	85W-90
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C, kg/l	ASTM D – 4052	0.8960	0.9043	0.8899	0.9836	0.8971
Độ nhớt động học ở:						
40 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	193.50	429.60	110.90	143.60	208.31
100 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	17.45	28.74	17.35	14.52	18.34
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D - 2270	97	94	172	99	97
Màu ASTM	ASTM D – 1500	L 3.0	L 4.0	L 0.5	L 2.5	L 2.5
Điểm chớp cháy, ⁰ C	ASTM D - 92	237	238	194	210	223
Điểm rót chảy, ⁰ C	ASTM D - 5950	-18	-9	-45	-36	-21

PERFORMANCE LEVELS

RORED EPA Series comply with API GL – 4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A and MB Sheet 235.1

RORED EPA 90 is especially approved with Mercedes Benz 235.1.

APPLICATION

RORED EPA Series are suitable for lubricating hypoid type gear wheel or spiral bevel at transmission, axle and steering box of vehicles engine with moderate duty operating condition.

RORED EPA Series are not recommended for automatic transmission.

MỨC CHẤT LƯỢNG

Dòng RORED EPA đáp ứng API GL – 4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A và MB trang 235.1

RORED EPA 90 được chấp thuận đặc biệt bởi Mercedes Benz 235.1

ỨNG DỤNG

Dòng RORED EPA thích hợp để bôi trơn các loại bánh răng hypoid, bánh răng côn xoắn trong truyền động, trục và hộp số lái của động cơ xe với điều kiện vận hành vừa phải.

Dòng RORED EPA không khuyến cáo cho truyền động tự động.