

# MASRI SUPER FLG 150, 220, 320, 460

**MASRI SUPER FLG Series** is premium industrial gear oils which give good protection against micropitting than conventional gear oils.

**MASRI SUPER FLG** là dòng sản phẩm dầu bánh răng công nghiệp cao cấp nó mang lại khả năng bảo vệ chống lại vi rỗ tốt hơn dầu bánh răng thông thường.

Các chỉ tiêu	Phương Pháp	MASRI SUPER FLG 150	MASRI SUPER FLG 220	MASRI SUPER FLG 320	MASRI SUPER FLG 460
Cấp độ nhớt theo ISO		150	220	320	460
Tỷ trọng ở 15 <sup>0</sup> C, kg/l	ASTM D – 4052	0.89	0.89	0.90	0.90
Độ nhớt động học ở:					
40 <sup>0</sup> C, cSt	ASTM D - 445	149.0	216.10	310.80	435.70
100 <sup>0</sup> C, cSt	ASTM D - 445	14.70	18.81	23.83	29.48
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D - 2270	97	97	97	96
Điểm chớp cháy, <sup>0</sup> C	ASTM D - 92	254	234	262	268
Điểm rót chảy, <sup>0</sup> C	ASTM D - 5950	-18	-12	-9	-9

## PERFORMANCE LEVELS

**MASRI SUPER FLG Series** have been designed to meet the following specifications Flender Revision 13 (approval) AIST 224, AGMA 9005-E02 (EP) and DIN 51517 part 3.

## SUPERIOTIES

- Preventing better micropitting forming.
- Having high thermal stability.
- Having better oxidation stability.
- Preventing foam forming.
- Preventing component engine corrosion.

## APPLICATIONS

**MASRI SUPER FLG Series** are recommended for Flender gear lubrication or other application that is needed of preventing better micropitting.

## MỨC CHẤT LƯỢNG

Dòng sản phẩm **MASRI SUPER FLG** đáp ứng Flender phiên bản 13, DIN 51517 Phần 3, AIST 224, AGMA 9005-E02 (EP).

## ƯU ĐIỂM

- Ngăn sự hình thành vi rỗ tốt hơn.
- Có độ ổn định nhiệt cao.
- Có khả năng ổn định oxi hóa tốt hơn.
- Ngăn tạo bọt.
- Chống ăn mòn bộ phận động cơ.

## ỨNG DỤNG

Dòng sản phẩm **MASRI SUPER FLG** được khuyến cáo dùng để bôi trơn bánh răng Flender hoặc các ứng dụng khác cần khả năng ngăn hình thành vi rỗ tốt hơn.