

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 is a high quality grease designed specifically for extreme load applications that operate on high and medium speed.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 has excellent water washout that suitable for high humidity operation area and protect engine components against rust and corrosion.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 also suitable for industrial applications, locomotive and other heavy equipment.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 là mỡ chất lượng cao được thiết kế cho những ứng dụng chịu tải khắc nghiệt hoạt động ở tốc độ cao và trung bình.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 có khả năng chống rửa trôi tuyệt vời phù hợp với hoạt động trong môi trường độ ẩm cao và bảo vệ các bộ phận động cơ chống gỉ và ăn mòn.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 cũng thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, đầu máy và các thiết bị hạng nặng khác.

Các chỉ tiêu	Phương pháp	GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2
NLGI		2
Loại Xà phòng		Lithium 12-hydroxystearate
Cấu trúc		Nhấn
Độ xuyên kim ở 770F (25 °C)	ASTM D - 217	265 - 295
Điểm nhỏ giọt, °C	ASTM D - 566	Mín 240
Màu	Mắt thường	Vàng sẫm
Độ nhớt dầu khoáng ở 40°C.sCt	ASTM D - 445	150 - 200

SUPERIORITES

- Reduced maintenance costs by providing an excellent protection against wear and tear and damage spare parts due to extreme load.
- Extended the age of machinery and equipment because excellent properties to prevent rust and corrosion.
- Has high dropping point and excellent lubricity to prevent damage of spare parts in high temperature.
- Have a good sticky power so it does not easily separated by high speed and humidity.
- Very stable and no physical changes due to sunlight and wet environments

APPLICATIONS

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 can be used for lubrication of ball and roller bearings and journal bearing which operate up to temperatures of 140°C.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 is also very suitable for applications of medium and high speed operation with extreme loads.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 can also be used for coupling, chassis, gears etc.

ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ tuyệt vời chống lại mài mòn và hư hỏng các bộ phận do tải trọng cao, từ đó giảm chi phí bảo dưỡng.
- Đặc tính ngăn ngừa rỉ và ăn mòn tuyệt vời kéo dài tuổi thọ của máy móc và thiết bị.
- Có nhiệt độ nhỏ giọt cao và tính bôi trơn tuyệt vời tránh hư hỏng các bộ phận ở nhiệt độ cao.
- Có độ bám dính tốt chống lại rửa trôi và tách ra ở tốc độ cao và ẩm ướt.
- Có độ ổn định tuyệt vời không bị biến chất dưới ánh sáng và môi trường ẩm ướt

CÁC ỨNG DỤNG

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 có thể sử dụng để bôi trơn bi trên vòng bi con lăn và vòng bi ổ trục với nhiệt độ hoạt động lên đến 140°C.

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 cũng rất phù hợp với các ứng dụng có tốc độ trung bình và cao với tải trọng khắc nghiệt

GREASE PERTAMINA SUPER EPX-2 có thể sử dụng cho khớp nối, khung gầm, các bánh răng,...