

# TURALIK C

**TURALIK C Series** are industrial hydraulic oil formulated from high quality mineral base oil which has High Viscosity Index (HVI) and selected non-zinc type performance additives.

**TURALIK C** là dòng dầu thủy lực công nghiệp được làm từ dầu gốc khoáng chất lượng cao có chỉ số độ nhớt cao (HVI) và hệ phụ gia hiệu suất không kẽm được lựa chọn.

Các chỉ tiêu	Phương Pháp	TURALIK C 5	TURALIK C 10	TURALIK C 22	TURALIK C 32	TURALIK C 46
Cấp độ nhớt theo ISO		5	10	22	32	46
Tỷ trọng ở 15 <sup>0</sup> C, kg/l	ASTM D -4052	0.8410	0.8740	0.8620	0.8760	0.8760
Độ nhớt động học ở:						
40 <sup>0</sup> C, cSt	ASTM D - 445	4.88	9.28	22.8	33.8	45.94
100 <sup>0</sup> C, cSt	ASTM D - 445	1.90	2.34	4.47	5.67	6.74
Chỉ số độ nhớt	ASTM D - 2270	-	47	107	107	100
Màu theo ASTM	ASTM D - 1500	1.0	L 1.0	L 0.5	L 1.0	1.0
Điểm chớp cháy, <sup>0</sup> C	ASTM D - 92	92	154	224	230	242
Điểm rót chảy, <sup>0</sup> C	ASTM D - 5950	-42	-30	-30	-30	-30

Các chỉ tiêu	Phương Pháp	TURALIK C 68	TURALIK C 100	TURALIK C 150	TURALIK C 220	TURALIK C 320
Cấp độ nhớt theo ISO		68	100	150	220	320
Tỷ trọng ở 15 <sup>0</sup> C, kg/l	ASTM D -4052	0.8840	0.8850	0.8770	0.8920	0.8960
Độ nhớt động học ở:						
40 <sup>0</sup> C, cSt	ASTM D - 445	68.46	100.10	150.90	220.30	319.70
100 <sup>0</sup> C, cSt	ASTM D - 445	8.70	11.08	15.98	18.71	23.86
Chỉ số độ nhớt	ASTM D - 2270	98	95	110	95	95
Màu theo ASTM	ASTM D - 1500	L 1.5	L 2.5	L 3.0	3.0	3.0
Điểm chớp cháy, <sup>0</sup> C	ASTM D - 92	246	262	250	274	284
Điểm rót chảy, <sup>0</sup> C	ASTM D - 5950	-30	-21	-12	-9	-9

## PERFORMANCE LEVELS

**TURALIK C Series** meet the requirement or specification of Vickers I-286S and M2950-S, Fives Cincinnati P-69, P-68, P-70, DIN 51524 part 2 and U.S.Steel 127,136,126.

## APPLICATIONS

**TURALIK C Series** are recommended for hydraulic equipment with silver plated components.

## MỨC CHẤT LƯỢNG

**Dòng sản phẩm TURALIK C** đáp ứng yêu cầu hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của Vickers I-286S và M2950-S, Cincinnati P-69, P-68, P-70, DIN 51524 phần 2 và U.S.Steel 127,136,126.

## ỨNG DỤNG

**Dòng sản phẩm TURALIK C** được khuyến nghị cho hệ thống thủy lực có các bộ phận bằng bạc.