

MESRAN SUPER MOTOR SAE 20W50

MESRAN SUPER MOTOR SAE 20W-50 is high quality lubricating oil formulated with selected additives designed for four stroke motorcycle.

MESRAN SUPER MOTOR SAE 20W-50 là dầu bôi trơn động cơ xe máy bốn thì có công thức từ dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia thích hợp.

Các chỉ tiêu	Phương Pháp	MESRAN SUPER MOTOR
Cấp độ nhớt SAE		20W-50
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C, kg/l	ASTM D - 4052	0.8863
Độ nhớt động học ở:		
40 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	151.4
100 ⁰ C, cSt	ASTM D - 445	16.99
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D - 2270	121
Màu sắc ASTM	ASTM D - 1500	L 3.0
Điểm chớp cháy, ⁰ C	ASTM D - 92	260
Điểm rót chảy, ⁰ C	ASTM D - 5950	-18
Trị số kiềm tổng(TBN), mg KOH/g	ASTM D - 2896	6.32

PERFOMANCE LEVELS

MESRAN SUPER MOTOR SAE 20W-50 meets performance level of API SG and JASO MA.

SUPERIOTIES

- Prevents clutch slippage in the wet clutch system.
- Good balanced of oxidation stability in the high temperature operation to prolongs the lubricant's service life.
- Provide protection from wear to maintain engine durability.

APPLICATION

MESRAN SUPER MOTOR SAE 20W-50 is highly recommended for four stroke motorcycle engines which requires above viscosity grade and performance level.

TIÊU CHUẨN HIỆU NĂNG

MESRAN SUPER MOTOR SAE 20W-50 đáp ứng mức chất lượng API SG và JASO MA.

ƯU ĐIỂM

- Ngăn ngừa trượt ly hợp trong hệ thống ly hợp ướt.
- Độ ổn định oxi hóa tốt trong quá trình hoạt động ở nhiệt độ cao giúp kéo dài tuổi thọ của dầu.
- Cung cấp khả năng bảo vệ chống mài mòn tăng tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

MESRAN SUPER MOTOR SAE 20W-50 được khuyến cáo sử dụng cho động cơ xe máy bốn thì yêu cầu chất lượng và mức độ nhớt cao.